


Configuration initiale de l'écran sssp


Ce guide vous permettra d'effectuer la configuration initiale d'un écran SSSP.
Vous pouvez réaliser ces étapes après une réinitialisation d'usine.

Étape 1 : Choisissez votre langue




Étape 2 : Choisissez l'orientation de votre écran

Étape 3 : Désactivez l'extinction automatique (Auto Power Off)



Étape 4 : Choisissez l'adaptateur réseau




Si un câble réseau RJ45 est connecté, l'écran effectuera un diagnostic réseau.
L'écran doit être connecté à Internet pour accéder à Zebrix.


Étape 6 (l'étape 5 est ignorée si vous êtes connecté à Internet) : définissez


cette option sur « URL Launcher »

Vous devrez utiliser cette URL : <http://screenv2.zebrix.net> , puis appuyez sur « Terminé »



Étape 7 : Votre écran est correctement configuré





En appuyant sur « OK », vous accédez au menu « Accueil », à partir duquel vous pouvez démarrer Zebrix. Appuyez sur OK.

Votre écran devrait maintenant apparaître dans Zebrix, et vous pouvez le gérer via le CMS.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_screen_-_initial_setup

Last update: **2025/10/15 15:14**

